



Przewody grawitacyjne prowadzone w posadzce, pod posadzką lub zabudowane płytami G-K

UWAGI:

1. W gruncie prowadzić rury PVC-u (pomarańczowe).
2. Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe
3. Wszelkie zmiany kierunku wykonywać za pomocą kolanek do 45°
4. Pion kanalizacyjny wyprowadzić ponad dach za pomocą wywiewki dachowej.

Inwestor	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin	Adres inwestycji: Gorzewo 46, gm. Gostynin dz. nr 73/4, obręb 0011	
Nazwa opracowania	Projekt budowlany (techniczny) częściowej rozbiórki, odbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku jednorodzinny na budynek obsługi turystycznej w Gorzewie	Część 1: Branża Sanitarna	
Tytuł rysunku	Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru	Skala	Nr rysunku
Projektanci	Imię i nazwisko, nr uprawnień	1:100	IS-1
Projektant isnt. sanitarne	mgr inż. Anna Szatkowska MAZ/0223/PWOS/09	Podpis, data:	